

NORME GENERALI PER IMPIANTI ANTINCENDIO FISSI

UNI 10779:2007 Impianti di estinzione incendi. Reti di idranti. Progettazione, installazione ed esercizio.

UNI EN 671-1:2003 Sistemi fissi di estinzione incendi. Sistemi equipaggiati con tubazioni. Naspi antincendio con tubazioni semirigide.

UNI EN 671-2:2004 Sistemi fissi di estinzione incendi. Sistemi equipaggiati con tubazioni. Tubazioni flessibili.

UNI EN 671-3:2009 Sistemi fissi di estinzione incendi. Sistemi equipaggiati con tubazioni. Manutenzione dei naspi antincendio con tubazioni semirigide e idranti a muro con tubazioni flessibili.

UNI EN 14384: 2006 Idranti antincendio a colonna sopra suolo.

UNI EN 14339:2006 Idranti antincendio sottosuolo.

UNI 9487:2006 Apparecchiature per estinzione incendi. Tubazioni flessibili antincendio di DN 70 per pressioni di esercizio fino a 1,2 MPa.

UNI EN 14540:2007 Tubazioni antincendio. Tubazioni appiattibili impermeabili per impianti fissi.

UNI EN 694:2007 Tubazioni antincendio - Tubazioni semirigide per sistemi fissi

SISTEMI ANTINCENDIO CONFORMI ALLA DIRETTIVA EUROPEA 89/106/CEE D.P.R. 21 APRILE 1993

Dal 1° Aprile 2004 è entrata in vigore la direttiva 89/106/CEE che prevede la **certificazione** e la **marcatura** dei sistemi fissi di estinzione incendi.

Tutti i nuovi sistemi installati dopo tale data devono essere conformi ai parametri imposti dalla direttiva stessa (n.b. si considerano impianti nuovi anche

quelli esistenti che abbiano subito un rifacimento o un incremento di oltre il 50% di quanto in essere).

Ideata da uno dei più prestigiosi designer italiani, una linea di cassette per idranti e naspi che si inserisce con eleganza e funzionalità in ogni ambiente, anche il più raffinato.



NASPO ORIENTABILE da INTERNO A PARETE; UNI EN671-1. Certificato CE.

Composto da: cassetta a parete con bordi arrotondati, in acciaio al carbonio verniciato in poliestere grigio. Portello termoformato a doppio guscio rinforzato. Finitura in grigio antracite metallizzato e inserto trasparente in policarbonato; **tubazione** semirigida colore bianco o rosso a norma EN694 raccordata (vedi tabella per la scelta del modello); **lancia** a effetti multipli (vedi tabella per la scelta del modello); **valvola** intercettazione a sfera in ottone da 1" gas ed erogatore in ottone.

Dimensioni: altezza 650 mm, base 700mm. Profondità: 200 mm per tubazioni da 15,20 e 25 m e 230 mm per tubazione da 30 m.



Lancia ARES ugello Ø 8 - K28. Tubo bianco DN25

Lancia ARES ugello Ø 8 - K28. Tubo rosso DN25

Lancia GAIA ugello Ø equiv.7 - K22 Tubo rosso DN19



Acciaio Verniciato	Lunghezza m
CNB/GD/15/LL/GR	15
CNB/GD/20/LL/GR	20
CNB/GD/25/LL/GR	25
CNB/GD/30/LL/GR	30

Acciaio Verniciato	Lunghezza m
CNR/GD/15/LL/GR	15
CNR/GD/20/LL/GR	20
CNR/GD/25/LL/GR	25
CNR/GD/30/LL/GR	30

Acciaio Verniciato	Lunghezza m
CNR/GD/15/LR/GR	15
CNR/GD/20/LR/GR	20
CNR/GD/25/LR/GR	25
CNR/GD/30/LR/GR	30

IDRANTE A MURO da INTERNO A PARETE

UNI EN671-2, forma C. Certificata CE,

Composto da: cassetta a parete con bordi arrotondati DN45, in acciaio al carbonio verniciato in poliestere grigio. Portello termoformato a doppio guscio rinforzato. Finitura in grigio antracite metallizzato e inserto trasparente in policarbonato; **tubazione flessibile** DN45 a norma UNI EN14540, dotata di raccordi UNI 804, raccordatura a norma UNI7422; **lancia** a effetti multipli (ved. tabella per la scelta del modello); **rubinetto** idrante a 45° DN45 x 1"1/2 GAS (ISO 7) PN 16; **selletta** per tubazione di colore rosso in polipropilene (Tipo 2 secondo EN671-2).

Dimensioni: altezza 650 mm, base 370 mm, profondità 180 mm.



Lancia ARES ugello Ø 12 - K72

Lancia CLIO ugello Ø equiv. 13 - K85



GR BL GL RO VE Colore standard grigio. Su richiesta tutte le cassette Giugiaro, idrante o naspo, sono realizzabili con lo sportello nei seguenti colori: blu, giallo, rosso, verde. Per un preventivo rivolgetevi al nostro ufficio commerciale.

Acciaio Verniciato	Lunghezza m
CE45GD/15/LL/GR	15
CE45GD/20/LL/GR	20
CE45GD/25/LL/GR	25
CE45GD/30/LL/GR	30

Acciaio Verniciato	Lunghezza m
CE45GD/15/LR/GR	15
CE45GD/20/LR/GR	20
CE45GD/25/LR/GR	25
CE45GD/30/LR/GR	30

Per ordinare vedere ultima pagina

Linea FIRENZE



IDRANTE A MURO FIRENZE da INTERNO/ESTERNO A PARETE; UNI EN671-2, forma C. Certificato CE.
Composto da: cassetta DN45, sportello in policarbonato trasparente, cerniere in poliammide con spine in acciaio inox; **tubazione flessibile** DN45 norma UNI EN14540, dotata di raccordi UNI804, raccordatura a norma UNI7422; **lancia** a effetti multipli (vedi tabella per la scelta del modello); **rubinetto** idrante a 45° DN45 x 1"1/2 GAS (ISO 7) PN 16; **selletta** per tubazione di colore rosso in polipropilene (Tipo 2 secondo EN671-2).
Disponibile in due versioni: **Acciaio al carbonio verniciato** in poliesteri rosso RAL 3000 oppure **acciaio INOX AISI 304**. **Dimensioni:** altezza 645 mm, base 425 mm, profondità 200 mm.

Idrante con lancia ARES ugello Ø 12 - K72



Acciaio Verniciato	Lunghezza m
CEFA45/15/CE/LL	15
CEFA45/20/CE/LL	20
CEFA45/25/CE/LL	25
CEFA45/30/CE/LL	30
Acciaio Inox	Lunghezza m
CEFX45/15/CE/LL	15
CEFX45/20/CE/LL	20
CEFX45/25/CE/LL	25
CEFX45/30/CE/LL	30

Idrante con lancia CLIO ugello Ø equiv.13 - K85



Acciaio Verniciato	Lunghezza m
CEFA45/15/CE/LR	15
CEFA45/20/CE/LR	20
CEFA45/25/CE/LR	25
CEFA45/30/CE/LR	30
Acciaio Inox	Lunghezza m
CEFX45/15/CE/LR	15
CEFX45/20/CE/LR	20
CEFX45/25/CE/LR	25
CEFX45/30/CE/LR	30



IDRANTE A MURO FIRENZE da INTERNO/ESTERNO A PARETE; UNI EN671-2, forma C. Certificato CE.
Composto da: cassetta DN45 in polipropilene rosso RAL 3000 con angoli stondati, sportello in policarbonato trasparente, cerniere in poliammide con spine in acciaio inox; **tubazione flessibile** DN45 norma UNI EN14540, dotata di raccordi UNI804, raccordatura a norma UNI7422; **lancia** a effetti multipli (vedi tabella per la scelta del modello); **rubinetto** idrante a 45° DN45 x 1"1/2 GAS (ISO 7) PN 16; **selletta** per tubazione di colore rosso in polipropilene (Tipo 2 secondo EN671-2).
Dimensioni: altezza 645 mm, base 425 mm, profondità 200 mm.

Idrante con lancia ARES ugello Ø 12 - K72



Codice	Lunghezza m
CEFP45/15/CE/LL	15
CEFP45/20/CE/LL	20
CEFP45/25/CE/LL	25
CEFP45/30/CE/LL	30

Idrante con lancia CLIO ugello Ø equiv.13 - K85



Codice	Lunghezza m
CEFP45/15/CE/LR	15
CEFP45/20/CE/LR	20
CEFP45/25/CE/LR	25
CEFP45/30/CE/LR	30

Linea PLASTIC

I sistemi Plastic sono disponibili, su richiesta, anche con manichette di lunghezze 15, 25 e 30 m.



Sistema fisso per estinzione incendi da INTERNO/ESTERNO A PARETE; UNI EN671-2, forma C. Certificato CE.
Composto da: cassetta in materiale plastico antiurto Blindo Light, spigoli arrotondati, colore rosso, antina apribile a 180°; maniglia predisposta per sigillo di sicurezza (EN671-2); **tubazione flessibile** DN45 EN 14540, lunghezza 20 m, raccordi UNI804. Legature UNI7422/75 con manicotto coprilegatura in gomma nera; **lancia** a effetti multipli (vedi tabella per la scelta del modello); **rubinetto** idrante a 45° DN45 x 1"1/2 GAS (ISO 7) PN 16; **selletta** per tubazione di colore rosso in materiale plastico; **schermo** SAFE CRASH BLINDO LIGHT, 404x330 mm. **Dimensioni cassetta:** altezza 520 mm, base 450 mm, profondità 195 mm.

Idrante con lancia CRONO ugello Ø 12 - K72



Codice	Descrizione	m
CEK45/20/LL	A parete	20

Idrante con lancia EOS ugello Ø 12 - K72



Codice	Descrizione	m
CEK45/20/LR	A parete	20



Sistema fisso per estinzione incendi da INCASSO; UNI EN671-2, forma B. Certificato CE.
Composto da: cassetta in materiale plastico antiurto Blindo Light, con spigoli arrotondati, colore rosso, telaio antina apribile a 180°; maniglia predisposta per sigillo di sicurezza (EN671-2); **tubazione flessibile** DN45 EN 14540, lunghezza 20 m, raccordi UNI804. Legature UNI7422/75 con manicotto coprilegatura in gomma nera; **lancia** a effetti multipli (vedi tabella per la scelta del modello); **rubinetto** idrante a 45° DN45 x 1"1/2 GAS (ISO 7) PN 16; **selletta** per tubazione di colore rosso in materiale plastico; **schermo** SAFE CRASH BLINDO LIGHT, 404x330 mm. **Dimensioni cassetta:** altezza 610 mm, base 490 mm, profondità 200 mm.

Idrante con lancia CRONO ugello Ø 12 - K72



Codice	Descrizione	m
CIK45/20/LL	Da incasso	20

Idrante con lancia CRONO ugello Ø 12 - K72



Codice	Descrizione	m
CIK45/20/LR	Da incasso	20

Linea START



IDRANTE A MURO START da ESTERNO a PARETE UNI EN671-2, forma C. Certificato CE.

Composto da: **cassetta** da esterno DN45; **tubazione flessibile** DN45 a norma UNI EN14540, dotata di raccordi UNI 804, raccordatura a norma UNI7422; **lancia** a effetti multipli (vedi tabella per la scelta del modello); **rubinetto** idrante a 45° DN45 x 1"1/2 GAS (ISO 7) PN 16; **selletta** per tubazione di colore rosso in polipropilene (Tipo 2 secondo EN671-2); **schermo** plexiglas con protezione UV, dimensioni 495 x 292 mm.

Disponibile in due versioni:

Acciaio al carbonio verniciato in poliestere rosso RAL 3000 oppure **acciaio INOX AISI 304**.

Dimensioni cassetta: altezza 610 mm, base 370 mm, profondità 210 mm.

Idrante con lancia ARES ugello Ø 12 - K72



Acciaio Verniciato	Lunghezza m
CE45/15/CE/LL	15
CE45/20/CE/LL	20
CE45/25/CE/LL	25
CE45/30/CE/LL	30
Acciaio Inox	Lunghezza m
CEX45/15/CE/LL	15
CEX45/20/CE/LL	20
CEX45/25/CE/LL	25
CEX45/30/CE/LL	30

Idrante con lancia CLIO ugello Ø equiv.13 - K85



Acciaio Verniciato	Lunghezza m
CE45/15/CE/LR	15
CE45/20/CE/LR	20
CE45/25/CE/LR	25
CE45/30/CE/LR	30
Acciaio Inox	Lunghezza m
CEX45/15/CE/LR	15
CEX45/20/CE/LR	20
CEX45/25/CE/LR	25
CEX45/30/CE/LR	30



IDRANTE A MURO START da INTERNO A PARETE UNI EN671-2, forma C. Certificato CE.

Composto da: **cassetta** a parete con bordi arrotondati DN45 con telaio in alluminio anodizzato; **tubazione flessibile** DN45 a norma UNI EN14540, dotata di raccordi UNI 804, raccordatura a norma UNI7422; **lancia** a effetti multipli (vedi tabella per la scelta del modello); **rubinetto** idrante a 45° DN45 x 1"1/2 GAS (ISO 7) PN 16; **selletta** per tubazione di colore rosso in polipropilene (Tipo 2 secondo EN671-2); **schermo** plexiglas con protezione UV, dimensioni mm 530x306. Disponibile in due versioni: **Acciaio al carbonio verniciato** in poliestere rosso RAL 3000 oppure **acciaio INOX AISI 304**.

Dimensioni cassetta: altezza 610 mm, base 370 mm, profondità 160 mm.

Idrante con lancia ARES ugello Ø 12 - K72



Acciaio Verniciato	Lunghezza m
CEP45/15/CE/LL	15
CEP45/20/CE/LL	20
CEP45/25/CE/LL	25
CEP45/30/CE/LL	30
Acciaio Inox	Lunghezza m
CEPX45/15/CE/LL	15
CEPX45/20/CE/LL	20
CEPX45/25/CE/LL	25
CEPX45/30/CE/LL	30

Idrante con lancia CLIO ugello Ø equiv.13 - K85



Acciaio Verniciato	Lunghezza m
CEP45/15/CE/LR	15
CEP45/20/CE/LR	20
CEP45/25/CE/LR	25
CEP45/30/CE/LR	30
Acciaio Inox	Lunghezza m
CEPX45/15/CE/LR	15
CEPX45/20/CE/LR	20
CEPX45/25/CE/LR	25
CEPX45/30/CE/LR	30



IDRANTE A MURO START da INCASSO UNI EN671-2, forma B. Certificato CE.

Composto da: **cassetta** da incasso DN45, in due versioni **acciaio al carbonio verniciato** in poliestere rosso RAL 3000; **acciaio INOX AISI 304** dimensioni 570x360x155. Telaio in alluminio anodizzato; **tubazione flessibile** DN45 a norma UNI EN14540, dotata di raccordi UNI 804, raccordatura a norma UNI7422; **lancia** a effetti multipli (vedi tabella per la scelta del modello); **rubinetto** idrante a 45° DN45 x 1"1/2 GAS (ISO 7) PN 16; **selletta** per tubazione di colore rosso in polipropilene (Tipo 2 secondo EN671-2). **Schermo** plexiglas con protezione UV, dimensioni: acciaio verniciato 535x347; acciaio inox 530x323.

Dimensioni cassetta: altezza 560 mm, base 360 mm, profondità 150 mm.

Idrante con lancia ARES ugello Ø 12 - K72



Acciaio Verniciato	Lunghezza m
CI45/15/CE/LL	15
CI45/20/CE/LL	20
CI45/25/CE/LL	25
CI45/30/CE/LL	30
Acciaio Inox	Lunghezza m
CIX45/15/CE/LL	15
CIX45/20/CE/LL	20
CIX45/25/CE/LL	25
CIX45/30/CE/LL	30

Idrante con lancia CLIO ugello Ø equiv.13 - K85



Acciaio Verniciato	Lunghezza m
CI45/15/CE/LR	15
CI45/20/CE/LR	20
CI45/25/CE/LR	25
CI45/30/CE/LR	30
Acciaio Inox	Lunghezza m
CIX45/15/CE/LR	15
CIX45/20/CE/LR	20
CIX45/25/CE/LR	25
CIX45/30/CE/LR	30

Linea ROMA



IDRANTE A MURO ROMA da ESTERNO a PARETE UNI EN671-2, forma C. Certificato CE.

Composto da: cassetta da esterno con portello pieno DN45, dotata di parasigoli in materiale plastico; **tubazione flessibile** DN45 norma UNI EN14540, dotata di raccordi UNI804, raccordatura a norma UNI7422; **lancia** a effetti multipli (vedi tabella per la scelta del modello); **rubinetto** idrante a 45° DN45 x 1"1/2 gas (ISO 7) PN 16; **selletta** per tubazione di colore rosso in polipropilene (Tipo 2 secondo EN671-2). **Disponibile in due versioni:** acciaio al carbonio zincato e verniciato in poliestere rosso RAL 3000 oppure acciaio INOX AISI 304. **Dimensioni cassetta:** altezza 510 mm, base 400 mm, profondità 180 mm.

Idrante con lancia ARES ugello Ø 12 - K72



Acciaio Zincato	Lunghezza m
CERZ45/15/CE/LL	15
CERZ45/20/CE/LL	20
CERZ45/25/CE/LL	25
CERZ45/30/CE/LL	30
Acciaio Inox	Lunghezza m
CERX45/15/CE/LL	15
CERX45/20/CE/LL	20
CERX45/25/CE/LL	25
CERX45/30/CE/LL	30

Idrante con lancia CLIO ugello Ø equiv.13 - K85



Acciaio Zincato	Lunghezza m
CERZ45/15/CE/LR	15
CERZ45/20/CE/LR	20
CERZ45/25/CE/LR	25
CERZ45/30/CE/LR	30
Acciaio Inox	Lunghezza m
CERX45/15/CE/LR	15
CERX45/20/CE/LR	20
CERX45/25/CE/LR	25
CERX45/30/CE/LR	30



IDRANTE A MURO ROMA da INTERNO a PARETE UNI EN671-2, forma C. Certificato CE.

Composto da: cassetta a parete con bordi arrotondati e portello pieno DN45 in acciaio al carbonio verniciato in poliestere rosso RAL 3000; **tubazione flessibile** DN45 norma UNI EN14540, dotata di raccordi UNI804, raccordatura a norma UNI7422; **lancia** a effetti multipli (vedi tabella per la scelta del modello); **rubinetto** idrante a 45° DN45 x 1"1/2 gas (ISO 7) PN 16; **selletta** per tubazione di colore rosso in polipropilene (Tipo 2 secondo EN671-2). **Disponibile in due versioni:** acciaio al carbonio verniciato in poliestere rosso RAL 3000 oppure acciaio INOX AISI 304. **Dimensioni cassetta:** altezza 510 mm, base 400 mm, profondità 160 mm.

Idrante con lancia ARES ugello Ø 12 - K72



Acciaio Verniciato	Lunghezza m
CERD45/15/CE/LL	15
CERD45/20/CE/LL	20
CERD45/25/CE/LL	25
CERD45/30/CE/LL	30
Acciaio Inox	Lunghezza m
CERI45/15/CE/LL	15
CERI45/20/CE/LL	20
CERI45/25/CE/LL	25
CERI45/30/CE/LL	30

Idrante con lancia CLIO ugello Ø equiv.13 - K85



Acciaio Verniciato	Lunghezza m
CERD45/15/CE/LR	15
CERD45/20/CE/LR	20
CERD45/25/CE/LR	25
CERD45/30/CE/LR	30
Acciaio Inox	Lunghezza m
CERI45/15/CE/LR	15
CERI45/20/CE/LR	20
CERI45/25/CE/LR	25
CERI45/30/CE/LR	30



IDRANTE A MURO ROMA da INCASSO UNI EN671-2, forma B. Certificato CE.

Composto da: cassetta da incasso con portello pieno DN45; **cornice coprifilo** applicabile anche dopo l'installazione della cassetta; **tubazione flessibile** DN45 norma UNI EN14540, dotata di raccordi UNI804, raccordatura a norma UNI7422; **lancia** a effetti multipli (vedi tabella per la scelta del modello); **rubinetto** idrante a 45° DN45 x 1"1/2 gas (ISO 7) PN 16; **selletta** per tubazione di colore rosso in polipropilene (Tipo 2 secondo EN671-2). **Disponibile in due versioni:** acciaio al carbonio verniciato in poliestere rosso RAL 3000 oppure acciaio INOX AISI 304. **Dimensioni cassetta:** altezza 500 mm, base 400 mm, profondità 170 mm.

Idrante con lancia ARES ugello Ø 12 - K72



Acciaio Verniciato	Lunghezza m
CIRD45/15/CE/LL	15
CIRD45/20/CE/LL	20
CIRD45/25/CE/LL	25
CIRD45/30/CE/LL	30
Acciaio Inox	Lunghezza m
CIRX45/15/CE/LL	15
CIRX45/20/CE/LL	20
CIRX45/25/CE/LL	25
CIRX45/30/CE/LL	30

Idrante con lancia CLIO ugello Ø equiv.13 - K85



Acciaio Verniciato	Lunghezza m
CIRD45/15/CE/LR	15
CIRD45/20/CE/LR	20
CIRD45/25/CE/LR	25
CIRD45/30/CE/LR	30
Acciaio Inox	Lunghezza m
CIRX45/15/CE/LR	15
CIRX45/20/CE/LR	20
CIRX45/25/CE/LR	25
CIRX45/30/CE/LR	30