



COMFORT Conforme alle norme EN166-EN170

NEW

Occhiali monolente. Lente in policarbonato con forma curva base 9 che assicura una maggiore copertura attorno agli occhi. Astine incernierate con terminali in materiale morbido sovrastampato per un'ottima vestibilità e un comfort superiore. Spazio di ventilazione tra la lente e la montatura. Ponte nasale TPE, materiale morbido che consente l'adattamento a qualsiasi tipo di naso. Dotato di alette di ventilazione. La linea e lo stile, sportivi ed eleganti, la forma avvolgente e la combinazione di colori rendono questi occhiali ideali per qualsiasi attività professionale, sportiva e ricreativa.

Peso: 30 g.



Codice	Protezione	Lenti policarbonato	Marcatura lenti	Colore montatura	Marcatura montatura
OL85530	Impatti/UV	Incolore antigraffio	2C-1.2/5-1.1 U 1 FT K CE	Bronzo	U EN166FT CE
OL85533	Impatti/UV	Giallo antigraffio antiappannamento	2C-1.2/5-1.4 U 1 FT KN CE	Blu	U EN166FT CE
OL85539	Impatti/UV	Incolore antigraffio antiappannamento	2C-1.2/5-1.1 U 1 FT KN CE	Nero	U EN166FT CE



RAPID Conforme alle norme EN166-EN170

NEW

Occhiali monolente. Lente in policarbonato antigraffio ed antiappannamento. La particolare curvatura della lente consente un'ottima protezione laterale. Astine incernierate ergonomiche. Ponte nasale anallergico a sella continua. Ottima qualità costruttiva ed eccellente ergonomia per un ottimo comfort. La forma avvolgente e lo stile inconfondibile consentono di coniugare il massimo della protezione con un elegante design.

Peso: 28 g.



Codice	Protezione	Lenti policarbonato	Marcatura lenti	Colore montatura	Marcatura montatura
OL85549	Impatti/UV	Incolore antigraffio antiappannamento	2C-1.2/5-1.1 U 1 FT KN CE	Rosso	U EN166FT CE
OL85545	Impatti/UV	Verde antigraffio antiappannamento	2C-3/5-3.1 U 1 FT KN CE	Nero	U EN166FT CE
OL85548	Impatti/UV	Marrone antigraffio antiappannamento	2-3 U 1 FT KN CE	Rosso	U EN166FT CE



A0302240 3M™ EAGLE Conforme alle norme EN166

Occhiale a due lenti. Eccellente protezione del bulbo oculare. Protezione dell'arco sopracciliare. Lenti in policarbonato incolore con trattamento antiappannamento antigraffio anti UV. Astine regolabili sia in lunghezza che in angolazione. Stanghette con estremità rotanti (due posizioni), che assicurano una perfetta tenuta in ogni situazione. Leggerissimi. **Protezione:** impatto, UV.

Peso: 23 g.

Codice	Marcatura lenti	Marcatura montatura
A0302240	2-1.2 AOS 1 FN CE	AOS EN166 F CE



OP-TEMA Conforme alla norma EN166

Forma avvolgente che consente una eccellente copertura. Astine di colore blu, regolabili in diverse lunghezze e inclinazioni, modellabili alle estremità per ottenere una perfetta aderenza al volto. Cordino elastico Flexicord in dotazione. Disponibili in due modelli:

OL118 lente in policarbonato incolore.

OL149 lente in policarbonato incolore con trattamento antiappannamento.

Protezione: impatti, UV.

Peso: 28 g.

Codice	Marcatura lenti	Marcatura montatura
OL118	3-1.2 D 1 F CE	EN166 F CE
OL149	3-1.2 D 1 F CE	EN166 F CE



MILLENNIA Conforme alla norma EN166

Occhiali monolente di forma modernissima e avvolgente che ne garantisce l'assoluta adattabilità al viso (Sensitive Tension Design™). Montatura in nylon resistente all'impatto, con ripari laterali integrati. Astine incernierate. Innovativa lente in policarbonato antigraffio (eccetto Cod. OL101), con nove punti di curvatura, che assicura una protezione completa dell'occhio e dell'orbita ed un campo visivo di 180° senza distorsioni (Parallel Vision Control™). Cordino elastico Flexicord in dotazione. Disponibili in diversi modelli con montature e lenti di tipo differente.

OL101 lente policarbonato incolore. **Resistenza:** impatti, UV. Montatura nera.

OL106 lente policarbonato incolore. **Resistenza:** impatti, UV. Montatura blu.

OL181 lente policarbonato incolore antiappannante. **Resistenza:** impatti, UV. Montatura nera.

OL102 lente policarbonato grigio TSR. **Resistenza:** impatti, UV e radiazione solare. Montatura nera.

OL103 lente policarbonato giallo HDL. **Resistenza:** impatti, UV. Montatura nera. Per situazioni con scarsa visibilità.

Peso: 32 g.

Codice	Marcatura lenti	Marcatura montatura
OL101	2C-1.2 B-D 1 F CE	B-D 166 F CE
OL106	2C-1.2 B-D 1 F CE	B-D 166 F CE
OL181	2-1.2 B-D 1 F CE	B-D 166 F CE
OL102	5-2.5 B-D 1 F CE	B-D 166 F CE
OL103	2-1.2 B-D 1 F CE	B-D 166 F CE



SANTA CRUZ Conforme alla norma EN166

Occhiali protettivi dalla linea avvolgente e piacevole. Montatura in nylon colore blu. Astine regolabili in lunghezza. Lente in policarbonato incolore con trattamento antigraffio. Ripari laterali integrati nella lente.

Protezione: impatti, UV.

Peso: 33 gr.

Codice	Marcatura lenti	Marcatura montatura
OL696012	3-1.2 B-D 1 F CE	B-D 166 F CE



UNIVERSAL Conforme alle norme EN166-EN169

Occhiali protettivi con ripari laterali ventilati. Astine standard. Vite centrale che consente la sostituzione delle lenti in maniera agevole e veloce. Montatura nera. Disponibili in tre modelli:

OL21501 lenti in vetro temperato incolore. **Resistenza:** impatti. **Peso:** 40 g.

OL21504 lenti in policarbonato incolore. **Resistenza:** impatti. **Peso:** 28 g.

OL21511/4 lenti in policarbonato verde grado 4 per saldatura gas. **Peso:** 28 g.

Codice	Marcatura lenti	Marcatura montatura
OL21501	1 S CE	EN166 F CE
OL21504	3-1.2 1 F CE	EN166 F CE
OL21511/4	4 1 F CE	EN166 F CE
OL20002	Paio lenti di ricambio per OL21501	
OL20005	Paio lenti di ricambio per OL21504	
OL20012/4	Paio lenti di ricambio per OL21511/4	