



SCARPA ALTA S3 BLUESTORM H

TIPO DI D.P.I. :	CALZATURA DI SICUREZZA PER USO PROFESSIONALE
CATEGORIA :	II (D.L. 475/92)
NORME DI RIFERIMENTO:	EN 345-1/92, EN 345-1/A1/97, EN 344-1/92, EN 344-1/A1/97
BASE DI VALUTAZIONE:	Requisiti applicabili della Direttiva 89/686/CEE e delle norme di riferimento sopra citate

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO:

Suola modello **UNIVERSAL SOLE®** in poliuretano bidensità, **BICOLORE**, resistente alle flessioni ed alle abrasioni. Lavorazione ad iniezione diretta. Profilo ergonomico con rinforzi antiurto sulla punta e sul tallone. Antistatica, antiolio, antiusura. Antiscivolo: (coefficiente di aderenza estremamente alto: **0,30**) che la rende adatta sia per applicazioni industriali sia in edilizia. Tasselli in rilievo (5,2 mm). Arco plantare molto pronunciato. Dotata di sistema antitorsione **Turbo Flex System®**. Tacco con dispositivo di assorbimento di energia integrato che offre un comfort particolarmente elevato.

Tomaio in pelle fiore di idrorepellente e oleorepellente, colore nero. Imbottitura di colore blu al malleolo. Linguetta imbottita. Inserti antiusura in pelle nera lavorazione "granito" nella zona posteriore e anteriore (sopra e a lato della punta) del tomaio.

Fodera in tessuto non tessuto calandrato, antimicotica e antisudore

Sottopiede amovibile antimicotico e antisudore.

Puntale in acciaio di misura extra larga. **Lamina antiperforazione** in acciaio.

FUNZIONI E LIVELLI PROTETTIVI:

Possiede tutti i requisiti base delle calzature da lavoro (secondo il Prospetto II della EN 345-1/92) applicabili ed obbligatori secondo la norma, più i requisiti supplementari come S3 (secondo il Prospetto III della EN 345-1/92) che prevede: zona del tallone chiusa, proprietà antistatiche, assorbimento di energia nella zona del tallone, suola con rilievi, tomaio idrorepellente, resistenza della suola alla perforazione.

USO PREVISTO:

Industria meccanica, siderurgia, costruzioni, coperture, lavori pesanti all'aperto, lavori al coperto, trasporti.

GAMMA DI MISURE: dalla 39 alla 46.

MARCATURA:

marcatrice CE
nome del fabbricante
designazione del tipo di calzatura del fabbricante
norma tecnica armonizzata di riferimento = EN345/1 - 1992
paese del fabbricante
simbolo di sicurezza secondo la EN 345-1/92 = S3
misura della calzatura
mese ed anno di produzione