



SANDALO S1P SATURNE

| | |
|------------------------------|--|
| TIPO DI D.P.I. : | CALZATURA DI SICUREZZA PER USO PROFESSIONALE |
| CATEGORIA : | II (D.L. 475/92) |
| NORME DI RIFERIMENTO: | EN ISO 20345 |
| BASE DI VALUTAZIONE: | Requisiti applicabili della Direttiva 89/686/CEE e delle norme di riferimento sopra citate |

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO:

Suola modello **classico** in poliuretano bidensità, resistente alle flessioni ed alle abrasioni. Antistatica, antiolio, antiusura. Lavorazione ad iniezione diretta.

Antiscivolo: (coefficiente di aderenza molto alto: **0,22**).

Tasselli in rilievo (5,2 mm).

Dotata di sistema antitorsione **Turbo Flex System®**.

Tacco con dispositivo di assorbimento di energia integrato **SHOCK ABSORB®** che offre un comfort particolarmente elevato.

Tomaio in pelle fiore di Nabuck idrorepellente e oleorepellente, colore grigio, con inserti in materiale sintetico molto traspirante.

Chiusura con velcro

Fodera in tessuto non tessuto calandrato, antimicotica e antisudore

Sottopiede amovibile antimicotico e antisudore.

Puntale in acciaio di misura extra larga.

Lamina antiperforazione in acciaio.

FUNZIONI E LIVELLI PROTETTIVI:

Possiede tutti i requisiti base delle calzature di sicurezza applicabili ed obbligatori secondo la norma, più i requisiti supplementari come S1P: zona del tallone chiusa, proprietà antistatiche, assorbimento di energia nella zona del tallone, resistenza della suola alla perforazione.

USO PREVISTO:

Industria meccanica, siderurgia, costruzioni, coperture, lavori pesanti all'aperto, lavori al coperto, trasporti.

GAMMA DI MISURE: dalla 39 alla 47.

MARCATURA:

marcatatura CE

nome del fabbricante

designazione del tipo di calzatura del fabbricante

norma tecnica armonizzata di riferimento = EN ISO 20345

paese del fabbricante

simbolo di sicurezza secondo la EN ISO 20345 = S1P

misura della calzatura

mese ed anno di produzione