

Per il settore farmaceutico, chimico, ospedaliero, laboratori. **Lavabili in lavatrice**



Una nuova linea per i settori dei servizi, farmaceutico, ospedaliero, agro-alimentare e laboratori. Tomaio realizzato con materiali sintetici Microsafe traspirante e Lorisafe traspirante e impermeabile. Lavabili in lavatrice per perfetta igiene giornaliera. Suola in P.U. monodensità, leggera e con elevato assorbimento d'energia sul tallone con conseguente effetto defaticante. Battistrada ad alto coefficiente antiscivolo per una maggiore sicurezza anche su pavimenti difficili e bagnati.

**Utilizzo consigliato:**

Calzature **EN347** livelli **01-02**: ospedaliero, farmaceutico, servizi, laboratori, ecc.

Calzature **EN345** livelli **S1-S2**: agroalimentare, grande distribuzione, catering, ecc.

## DELTA



**Calzatura** bassa mocassino, lavorazione ad iniezione diretta. **Suola** in poliuretano monodensità, color bianco, antistatica, antiscivolo, antiolio, antiacido. **Coefficiente** antiscivolo (EN13287): 0,25 (minimo richiesto 0,15). Collarino imbottito in spugna sintetica. **Fodera** anteriore in TNT tipo feltro, colore grigio, con alta capacità di assorbimento del sudore. **Fodera** posteriore in tessuto tipo "cambrelle" accoppiato mtp, extra morbido, altamente traspirante. **Soletta** strobel in TNT grigio. **Tallonetta** intera in lattice anti-

statico, antibatterico, antimuffa, rivestito in "Cambrelle", grigio. **Utilizzo:** farmaceutica, ospedali, laboratori, ecc. **In quattro versioni**, senza e con puntale di sicurezza in acciaio (200 J).

Denominazione	DELTA
<b>Descrizione:</b>	Mocassino
<b>Suola:</b>	PU monodensità
<b>Colore:</b>	Bianco
<b>Misure:</b>	35/47



Codice	Norma	Livello	Tomaio	Puntale
<b>SC4291</b>	EN347	O1	Microsafe	No
<b>SC4292</b>	EN347	O2	Lorisafe	No
<b>SC4293</b>	EN345	S1	Microsafe	Si
<b>SC4294</b>	EN345	S2	Lorisafe	Si

## ZETA



**Calzatura** bassa mocassino, lavorazione ad iniezione diretta. **Suola** in poliuretano monodensità, color nero, antistatica, antiscivolo, antiolio, antiacido. **Coefficiente** antiscivolo (EN13287): 0,25 (minimo richiesto 0,15). **Collarino** imbottito in spugna sintetica. **Fodera** anteriore in TNT tipo feltro, colore grigio, con alta capacità di assorbimento del sudore. **Fodera** posteriore in tessuto tipo "cambrelle" accoppiato mtp, extra morbido, altamente traspirante. **Soletta** strobel in TNT grigio. **Tallonetta** intera in lattice anti-

"Cambrelle", grigio. **Puntale** di sicurezza in acciaio resistente a 200 Joule. **Utilizzo:** farmaceutica, ospedali, laboratori, ecc. **In due versioni**, una con tomaio Microsafe traspirante l'altra con tomaio Lorisafe impermeabile e traspirante.

Denominazione	ZETA
<b>Descrizione:</b>	Mocassino
<b>Suola:</b>	PU monodensità
<b>Colore:</b>	Nero
<b>Misure:</b>	35/47



Codice	Norma	Livello	Tomaio	Puntale
<b>SC4297</b>	EN345	S1	Microsafe	Si
<b>SC4298</b>	EN345	S2	Lorisafe	Si

## GAMMA



**Calzatura** alta mocassino, lavorazione ad iniezione diretta. **Suola** in poliuretano monodensità, color bianco, antistatica, antiscivolo, antiolio, antiacido. **Coefficiente** antiscivolo (EN13287): 0,25 (minimo richiesto 0,15). **Tomaio** in Lorisafe impermeabile e traspirante, bianco. Collarino imbottito in spugna sintetica. **Linguetta** in Lorisafe. **Fodera** anteriore in TNT tipo feltro, colore grigio, con alta capacità di assorbimento del sudore. **Fodera** posteriore in tessuto tipo "cambrelle" accoppiato mtp, extra morbido, altamente traspirante. **Soletta** strobel in TNT grigio. **Tallonetta** intera in lattice antistatico, antibatterico, antimuffa, rivestito in "Cambrelle",

grigio. **Puntale** di sicurezza in acciaio resistente a 200 Joule.

**Utilizzo:** farmaceutica, ospedali, laboratori, ecc.

Denominazione	GAMMA
<b>Codice:</b>	<b>SC4290</b>
<b>Descrizione:</b>	Alta Lorisafe
<b>Suola:</b>	PU monodensità
<b>Colore:</b>	Bianco
<b>Norma:</b>	EN 345
<b>Livello:</b>	S2
<b>Misure:</b>	35/47



**NEW****SAN**

**Calzatura** alta chiusura a mezzo lacci, lavorazione ad iniezione diretta. **Suola** in poliuretano monodensità, color bianco, antistatica, antiscivolo, antiolio, antiacido. **Coefficiente** antiscivolo (EN13287): 0,25 (minimo richiesto 0,15). **Tomaio** in Lorisafe impermeabile e traspirante, bianco. Collarino imbottito in spugna sintetica. **Linguetta** in Lorisafe. **Fodera** anteriore in TNT tipo feltro, colore grigio, con alta capacità di assorbimento del sudore. **Fodera** posteriore in tessuto tipo "cambrelle" accoppiato mtp, extra morbido, altamente traspirante. **Soletta** strobel in TNT grigio. **Tallonetta** intera in lattice antistatico, antibatterico, antimuffa, rivestito in

"Cambrelle", grigio. **Puntale** di sicurezza in acciaio resistente a 200 Joule.

**Utilizzo:** farmaceutica, ospedali, laboratori, ecc.

Denominazione	SAN
Codice:	SC4274
Descrizione:	Alta Lorisafe
Suola:	PU monodensità
Colore:	Bianco
Norma:	EN 345
Livello:	S2
Misure:	35/47

**IOTA**

**Calzatura** alta chiusura a mezzo lacci, lavorazione ad iniezione diretta. **Suola** in poliuretano monodensità, color nero, antistatica, antiscivolo, antiolio, antiacido. **Coefficiente** antiscivolo (EN13287): 0,25 (minimo richiesto 0,15). **Tomaio** in Lorisafe impermeabile e traspirante, nero. Collarino imbottito in spugna sintetica. **Linguetta** in Lorisafe. **Fodera** anteriore in TNT tipo feltro, colore grigio, con alta capacità di assorbimento del sudore. **Fodera** posteriore in tessuto tipo "cambrelle" accoppiato mtp, extra morbido, altamente traspirante. **Soletta** strobel in TNT grigio. **Tallonetta** intera in lattice antistatico, antibatterico, antimuffa, rivestito in "Cambrelle", grigio.

**Puntale** di sicurezza in acciaio resistente a 200 Joule. **Utilizzo:** farmaceutica, ospedali, laboratori, ecc.

Denominazione	IOTA
Codice:	SC4278
Descrizione:	Alta Lorisafe
Suola:	PU monodensità
Colore:	Nero
Norma:	EN 345
Livello:	S2
Misure:	35/47

**ALFA**

**Calzatura** bassa chiusura a mezzo lacci, lavorazione ad iniezione diretta. **Suola** in poliuretano monodensità, color bianco, antistatica, antiscivolo, antiolio, antiacido. **Coefficiente** antiscivolo (EN13287): 0,25 (minimo richiesto 0,15). **Collarino** imbottito in spugna sintetica. **Fodera** anteriore in TNT tipo feltro, colore grigio, con alta capacità di assorbimento del sudore. **Fodera** posteriore in tessuto tipo "cambrelle" accoppiato mtp, extra morbido, altamente traspirante. **Soletta** strobel in TNT grigio. **Tallonetta** intera in lattice antistatico, antibatterico,

antimuffa, rivestito in "Cambrelle", grigio. **Utilizzo:** farmaceutica, ospedali, laboratori, ecc.

**In tre versioni**, senza e con puntale di sicurezza in acciaio (200 J).

Denominazione	ALFA
Descrizione:	Scarpa bassa
Suola:	PU monodensità
Colore:	Bianco
Misure:	35/47



Codice	Norma	Livello	Tomaio	Puntale
SC4281	EN347	O1	Microsafe	No
SC4283	EN345	S1	Microsafe	Si
SC4284	EN345	S2	Lorisafe	Si

**BETA**

**Calzatura** bassa chiusura a mezzo lacci, lavorazione ad iniezione diretta. **Suola** in poliuretano monodensità, color nero, antistatica, antiscivolo, antiolio, antiacido. **Coefficiente** antiscivolo (EN13287): 0,25 (minimo richiesto 0,15). **Collarino** imbottito in spugna sintetica. **Fodera** anteriore in TNT tipo feltro, colore grigio, con alta capacità di assorbimento del sudore. **Fodera** posteriore in tessuto tipo "cambrelle" accoppiato mtp, extra morbido, altamente traspirante. **Soletta** strobel in TNT grigio. **Tallonetta** intera in lattice antistatico, antibatterico,

antimuffa, rivestito in "Cambrelle", grigio. **Utilizzo:** farmaceutica, ospedali, laboratori, ecc. **In tre versioni**, senza e con puntale di sicurezza in acciaio (200 J).

Denominazione	BETA
Descrizione:	Scarpa bassa
Suola:	PU monodensità
Colore:	Nero
Misure:	35/47



Codice	Norma	Livello	Tomaio	Puntale
SC4285	EN347	O1	Microsafe	No
SC4287	EN345	S1	Microsafe	Si
SC4288	EN345	S2	Lorisafe	Si

## KAPPA



**Calzatura** tipo zoccolo, lavorazione ad iniezione diretta. **Suola** in poliuretano monodensità, color bianco, antistatica, antiscivolo, antiolio, antiacido. **Coefficiente** antiscivolo (EN13287): 0,25 (minimo richiesto 0,15). **Tomaio** in Microsafe traspirante bianco, traforato. Collarino imbottito in spugna sintetica. **Cinturino** orientabile e staccabile in Microsafe traspirante. **Fodera** anteriore in TNT tipo feltro, colore grigio, con alta capacità di assorbimento del sudore. **Fodera** posteriore in tessuto tipo "cambrelle" accoppiato mtp, extra morbido, altamente traspirante. **Soletta** strobel in TNT grigio. **Tallonetta** in-

tera in lattice antistatico, antibatterico, antimuffa, rivestito in "Cambrelle", grigio. **Utilizzo:** farmaceutica, ospedali, laboratori, ecc. **In due versioni**, senza e con puntale di sicurezza in acciaio (200 J).

Denominazione	KAPPA
<b>Descrizione:</b>	Zoccolo traforato
<b>Suola:</b>	PU monodensità
<b>Colore:</b>	Bianco
<b>Misure:</b>	35/47



Codice	Norma	Livello	Tomaio	Puntale
SC4251F	EN347	E A ORO	Microsafe	No
SC4253F	EN345	SB E A	Microsafe	Si

## TAU



**Calzatura** tipo zoccolo, lavorazione ad iniezione diretta. **Suola** in poliuretano monodensità, color nero, antistatica, antiscivolo, antiolio, antiacido. **Coefficiente** antiscivolo (EN13287): 0,25 (minimo richiesto 0,15). **Tomaio** in Microsafe traspirante nero, traforato. Collarino imbottito in spugna sintetica. **Cinturino** orientabile e staccabile in Microsafe traspirante. **Fodera** anteriore in TNT tipo feltro, colore grigio, con alta capacità di assorbimento del sudore. **Fodera** posteriore in tessuto tipo "cambrelle" accoppiato mtp, extra morbido, altamente traspirante. **Soletta** strobel

in TNT grigio. **Tallonetta** intera in lattice antistatico, antibatterico, antimuffa, rivestito in "Cambrelle", grigio. **Puntale** di sicurezza in acciaio resistente a 200 Joule.

**Utilizzo:** farmaceutica, ospedali, laboratori, ecc.

Denominazione	TAU
<b>Descrizione:</b>	Zoccolo traforato
<b>Suola:</b>	PU monodensità
<b>Colore:</b>	Nero
<b>Misure:</b>	35/47



Codice	Norma	Livello	Tomaio	Puntale
SC4257F	EN345	SB E A	Microsafe	Si

## SIGMA



**Calzatura** tipo zoccolo, lavorazione ad iniezione diretta. **Suola** in poliuretano monodensità, color bianco, antistatica, antiscivolo, antiolio, antiacido. **Coefficiente** antiscivolo (EN13287): 0,25 (minimo richiesto 0,15). **Tomaio** in Microsafe traspirante bianco. Collarino imbottito in spugna sintetica. **Cinturino** orientabile e staccabile in Microsafe traspirante. **Fodera** anteriore in TNT tipo feltro, colore grigio, con alta capacità di assorbimento del sudore. **Fodera** posteriore in tessuto tipo "cambrelle" accoppiato mtp, extra morbido, altamente traspirante.

**Soletta** strobel in TNT grigio. **Tallonetta** intera in lattice antistatico, antibatterico, antimuffa, rivestito in "Cambrelle", grigio. **Utilizzo:** farmaceutica, ospedali, laboratori, ecc. **In due versioni**, senza e con puntale di sicurezza in acciaio (200 J).

Denominazione	SIGMA
<b>Descrizione:</b>	Zoccolo
<b>Suola:</b>	PU monodensità
<b>Colore:</b>	Bianco
<b>Misure:</b>	35/47



Codice	Norma	Livello	Tomaio	Puntale
SC4261	EN347	E A ORO	Microsafe	No
SC4263	EN345	SB E A	Microsafe	Si

## OMEGA



**Calzatura** tipo zoccolo, lavorazione ad iniezione diretta. **Suola** in poliuretano monodensità, color nero, antistatica, antiscivolo, antiolio, antiacido. **Coefficiente** antiscivolo (EN13287): 0,25 (minimo richiesto 0,15). **Tomaio** in Microsafe traspirante nero. Collarino imbottito in spugna sintetica. **Cinturino** orientabile e staccabile in Microsafe traspirante. **Fodera** anteriore in TNT tipo feltro, colore grigio, con alta capacità di assorbimento del sudore. **Fodera** posteriore in tessuto tipo "cambrelle" accoppiato mtp, extra morbido, altamente traspirante. **Soletta** strobel in TNT grigio.

**Tallonetta** intera in lattice antistatico, antibatterico, antimuffa, rivestito in "Cambrelle", grigio. **Utilizzo:** farmaceutica, ospedali, laboratori, ecc. **In due versioni**, senza e con puntale di sicurezza in acciaio (200 J).

Denominazione	OMEGA
<b>Descrizione:</b>	Zoccolo
<b>Suola:</b>	PU monodensità
<b>Colore:</b>	Nero
<b>Misure:</b>	35/47



Codice	Norma	Livello	Tomaio	Puntale
SC4265	EN347	E A ORO	Microsafe	No
SC4267	EN345	SB E A	Microsafe	Si

## BREDA



Calzatura da lavoro. Lavorazione ad iniezione diretta della suola. **Suola** in poliuretano espanso monodensità, antiscivolo. Assorbimento di energia nella zona del tallone (E). **Tomaio** traforato passante, in pelle crosta ricoperta in poliuretano. **Bordino** imbottito sul collo del piede. **Sottopiede** in pelle crosta colore ghiaccio.



**Utilizzo:** settore ospedaliero e sanitario in genere, farmacie, industria in genere.

<b>Denominazione</b>	<b>BREDA</b>
<b>Codice:</b>	<b>SC241F</b>
<b>Descrizione:</b>	Zoccolo traforato
<b>Suola:</b>	PU monodensità
<b>Colore:</b>	Bianco
<b>Norma:</b>	EN 347
<b>Livello:</b>	E
<b>Misure:</b>	34/46

## LONDRA



Calzatura da lavoro. Lavorazione ad iniezione diretta della suola. **Suola** in poliuretano espanso monodensità, antiscivolo. Assorbimento di energia nella zona del tallone. **Tomaio** in pelle crosta ricoperta in poliuretano. **Bordino** imbottito sul collo del piede. **Fodera** anteriore in TNT. **Sottopiede** in pelle crosta colore ghiaccio. **Cinturino** bloccatallone in pelle, con fibbia.



**Utilizzo:** settore ospedaliero e sanitario in genere, farmacie, industria in genere.

<b>Denominazione</b>	<b>LONDRA</b>
<b>Codice:</b>	<b>SC246</b>
<b>Descrizione:</b>	Zoccolo con cinturino
<b>Suola:</b>	PU monodensità
<b>Colore:</b>	Bianco
<b>Norma:</b>	EN 347
<b>Livello:</b>	E
<b>Misure:</b>	34/46

## LILLE



Calzatura da lavoro. Lavorazione ad iniezione diretta della suola. **Suola** in poliuretano espanso monodensità, antiscivolo. **Assorbimento** di energia nella zona del tallone. **Tomaio** traforato passante, in pelle crosta ricoperta in poliuretano. **Bordino** imbottito sul collo del piede. **Fodera** anteriore in TNT. **Sottopiede** in pelle crosta colore ghiaccio. **Cinturino** bloccatallone in pelle, con fibbia.



**Utilizzo:** Settore ospedaliero, e sanitario in genere, farmacie, industria in genere.

<b>Denominazione</b>	<b>LILLE</b>
<b>Codice:</b>	<b>SC245F</b>
<b>Descrizione:</b>	Zoccolo traforato
<b>Suola:</b>	PU monodensità
<b>Colore:</b>	Bianco
<b>Norma:</b>	EN 347
<b>Livello:</b>	E
<b>Misure:</b>	34/46

## AIA



Calzatura da lavoro. Lavorazione ad iniezione diretta della suola. **Suola** in poliuretano espanso monodensità, antiscivolo. **Assorbimento** di energia nella zona del tallone (E). **Tomaio** in pelle crosta ricoperta in poliuretano. **Bordino** imbottito sul collo del piede. **Fodera** anteriore in TNT. **Sottopiede** in pelle crosta colore ghiaccio.



**Utilizzo:** settore ospedaliero e sanitario in genere, farmacie, industria in genere.

<b>Denominazione</b>	<b>AIA</b>
<b>Codice:</b>	<b>SC242</b>
<b>Descrizione:</b>	Zoccolo
<b>Suola:</b>	PU monodensità
<b>Colore:</b>	Bianco
<b>Norma:</b>	EN 347
<b>Livello:</b>	E
<b>Misure:</b>	34/46

## AACHEN



Calzatura da lavoro in materiale plastico evoprene, privo di alogeni. **Suola** zigrynata con profilo antiscivolo. Ottimo assorbimento di energia nella zona del tallone (E). **Plantare** anatomico. **Sistema antistatico** brevettato, posto direttamente nel tacco a termoiniezione. **Lavabile** in lavatrice. **Disinfettabile**, sterilizzabile a 130°C. **Misure abbinate:** 33-34, 35-36, 37-38, 39-40, 41-42, 43-44, 45-46.

**Utilizzo:** settore ospedaliero e sanitario in genere, farmacie, industria in genere.

<b>Denominazione</b>	<b>AACHEN</b>
<b>Codice:</b>	<b>SC249 chiuso</b>
<b>Codice:</b>	<b>SC248F traforato</b>
<b>Descrizione:</b>	Zoccolo in evoprene
<b>Suola:</b>	Evoprene
<b>Colore:</b>	Verde V / Bianco B / Azzurro A
<b>Norma:</b>	EN 347
<b>Livello:</b>	AE
<b>Misure:</b>	33/46

