

GIOVE



Chiusura con lacci e cerniera. **Apertura** a sfilamento rapido tramite cerniera. **Lavorazione** AGO. **Suola** in gomma vulcanizzata nera, marcata "SG OEL SHOMBURG UBENZINFEST ANTISTATISCH". **Tomaio** in pelle fiore nera, inserti in pelle sintetica argento e collarino in pelle nera. **Fodera** in tessuto grigio e membrana "WIND TEX" impermeabile e traspirante. **Rinforzo** posteriore interno antiusura dal tallone al collare, in pelle nera stampata dollaro (rinforzato, foderato e imbottito). **Sottopiede** fisso in TNT color beige, rivestito dello stesso materiale della fodera. **Plantare** rimovibile in feltro speciale grigio/nero, sagomato anatomicamente. **Puntale** in acciaio. **Lamina** antiperforazione in acciaio. Altezza stivale 27 cm circa.

Utilizzo: Vigili del Fuoco, protezione civile, servizi di emergenza.

Denominazione	GIOVE
Codice:	SC411
Descrizione:	Stivale
Suola:	Gomma vulcanizzata
Colore:	Nero
Norma:	EN 15090:2006
Livello:	F2A H13 CI
Misure:	37/50



MARTE



Chiusura con lacci e cerniera. **Apertura** a sfilamento rapido tramite cerniera. **Lavorazione** AGO. **Suola** in gomma vulcanizzata nera, marcata "SG OEL SHOMBURG UBENZINFEST ANTISTATISCH". **Tomaio** in pelle fiore nera, inserti in pelle sintetica argento e collarino in pelle nera. **Fodera** in tessuto grigio e membrana "WIND TEX" impermeabile e traspirante. **Rinforzo** posteriore interno antiusura dal tallone al collare, in pelle nera stampata dollaro (rinforzato, foderato e imbottito). **Sottopiede** fisso in TNT color beige, rivestito dello stesso materiale della fodera. **Plantare** rimovibile in feltro speciale grigio/nero, sagomato anatomicamente. **Puntale** in acciaio. **Lamina** antiperforazione in acciaio. Altezza stivale 32 cm circa.

Utilizzo: Vigili del Fuoco, protezione civile, servizi di emergenza.

Denominazione	MARTE
Codice:	SC412
Descrizione:	Stivale
Suola:	Gomma vulcanizzata
Colore:	Nero
Norma:	EN 15090:2006
Livello:	F2A H13 CI
Misure:	37/50



URANO



Lavorazione AGO. **Suola** in gomma vulcanizzata nera, marcata "SG OEL SHOMBURG UBENZINFEST ANTISTATISCH". **Tomaio** in pelle fiore nera, inserti in pelle sintetica argento e collarino in pelle nera. **Fodera** in tessuto grigio e membrana "WIND TEX" impermeabile e traspirante. **Rinforzo** posteriore interno antiusura dal tallone al collare, in pelle nera stampata dollaro (rinforzato, foderato e imbottito). **Sottopiede** fisso in TNT color beige, rivestito dello stesso materiale della fodera. **Plantare** rimovibile in feltro speciale grigio/nero, sagomato anatomicamente. **Puntale** in acciaio. **Lamina** antiperforazione in acciaio. Altezza (misura 42): 37 cm circa.

Utilizzo: Vigili del Fuoco, protezione civile, servizi di emergenza.

Denominazione	URANO
Codice:	SC413
Descrizione:	Stivale
Suola:	Gomma vulcanizzata
Colore:	Nero
Norma:	EN15090:2006
Livello:	F2A H13 CI
Misure:	37/48



A.I.B.



Chiusura con lacci. **Lavorazione** AGO. **Suola** in gomma vulcanizzata nera, marcata "PROTECT", resistente al calore, agli oli, agli idrocarburi. **Tomaio** in pelle pieno fiore bovina nera 2,4-2,6 mm, impermeabilizzata (WR). **Linguetta** in pelle nera. **Fodera** in tessuto grigio e membrana "VERA TEX" impermeabile e traspirante. **Soletta** in tre strati: feltro, cuoio e membrana "VERA TEX" a contatto con il piede. **Calza** estraibile in feltro speciale verde. **Lamina** antiperforazione in acciaio. **Senza puntale di protezione.**

Utilizzo: per uso professionale per antincendio boschivo (A.I.B.), protezione civile, servizi di emergenza.

Denominazione	A.I.B.
Codice:	SC414
Descrizione:	Stivale
Suola:	Gomma vulcanizzata
Colore:	Nero
Norma:	EN347-2
Livello:	WR P E WRU HI HRO ORO
Misure:	36/47



MERCURIO



Lavorazione cucita con montaggio "Good Year". **Suola** "Alpex" in gomma neoprenica, colore nero. Intersuola in cuoio spessore 3 mm. **Intersuola** in caucciù/neoprene spessore 3 mm. **Tomaio** in pieno fiore idrorepellente, colore nero. Allacciatura con stringhe e cerniere speciali per Vigili del Fuoco. **Fodera** in fiore bovino con imbottitura nella parte posteriore. **Linguetta** in pelle fiore con imbottitura spessore 10 mm. Soletta in cuoio. **Sottopiede** amovibile in Cambrelle® antimicotico e antisudore. **Puntale** in acciaio. **Lamina** antiperforazione in acciaio inox. Inoltre, secondo la norma EN 345-2/96: resistenza all'acqua; resistenza alla flessione degli inserti metallici antiperforazione; resistenza al calore radiante resistenza al calore da contatto; resistenza all'infiammabilità. **Marcatura FP** (resistenza a pericoli derivanti da incendi, resistenza del fondo alla perforazione).

Utilizzo: squadre di pronto intervento, alte temperature, basse temperature, enti pubblici.

Denominazione	MERCURIO
Codice:	SC400
Descrizione:	Stivale PVC
Suola:	PVC/gomma nitrilica
Colore:	Nero
Norma:	EN 345-2
Livello:	SB P WRU CI FP
Misure:	39/47



Fornibile su richiesta in versione senza puntale.
Norma di riferimento EN 347.
Livello di protezione: HI WRU ORO P

PALUDE



Stivale e tronchetto. Lavorazione termosaldata per una perfetta tenuta impermeabile tra la suola ed il tomaio. Eccellente resistenza al calore per contatto, al calore radiante, al fuoco. **Suola** in gomma nitrilica con caratteristiche: antiolio; antiscivolo (sistema ATS aderenza a tutte le superfici) con coefficiente di aderenza SRC; resistente al calore per contatto HRO; antistatica. **Tallone** antifatica, forma ad "U", con capacità di assorbimento dei colpi superiore a 20 Joule. **Tomaio** in gomma nitrilica ad elevata flessibilità. **Rinforzi** sul collo del piede, tallone e malleoli. **Fodera** in poliester, imputrescibile, antimicotica, assorbente, ipoallergenica, resistente all'usura. **Puntale di sicurezza 200 J** in acciaio. **Lamina** antiperforazione in acciaio inox. Tutta la calzatura possiede inoltre un'ottima resistenza ai prodotti chimici: idrocarburi, grassi animali e vegetali, olii, catrame, solventi.

Stivale altezza 370 mm (misura 42), **tronchetto** altezza 300 mm (misura 42).

Solo per il tronchetto: banda rifrangente e asole in cuoio cucite per calzarli rapidamente.

Utilizzo: squadre di pronto intervento, Vigili del Fuoco, enti pubblici.

Denominazione	PALUDE
SC200N	Stivale
SC201N	Tronchetto
Suola:	Gomma nitrilica
Colore:	Nero
Norma:	EN345
Livello:	S5 HRO FPA
Misure	35 - 36 - 37/48* - 39 - 40/41* 42 - 43 - 44 - 45 - 46/47* - 48

*Misure abbinate



ACHILLE



Stivale per squadre di pronto intervento. **Suola** incollata in gomma antistatica, antiscivolo, antiolio e antishock, anticalore (HRO). **Tomaio** in pelle fiore stampata dollaro, idrorepellente, colore nero. **Fascia** rifrangente. **Asole** in pelle per facilitare l'indossamento. **Fodera** anteriore mascherina e posteriore quartiere in pelle crosta color ghiaccio. **Sottopiede** in materiale celluloso nero. **Puntale** in acciaio. **Lamina** antiperforazione in acciaio. **Certificazione EN20345** (resistenza a pericoli derivanti da incendi, resistenza del fondo alla perforazione, proprietà antistatiche) con marcatura FPA.

Utilizzo: Vigili del Fuoco, squadre di pronto intervento, ecc.

Denominazione	ACHILLE
Codice:	SC510
Descrizione:	Stivale pelle fiore
Suola:	Gomma
Colore:	Nero
Norma:	EN ISO 20345
Livello:	S3 HRO FPA
Misure:	39/46

