3M™ Facciali filtranti per polveri, fumi e nebbie. Norma EN 149

SPECIALI per polveri, fumi, nebbie e basse concentrazioni di gas e vapori
Lo strato di carbone attivo protegge da basse concentrazioni di particolari gas e vapori combinati con polveri pericolose, attenuando la possibile insorgenza di fastidiose irritazioni. Struttura a conchiglia particolarmente leggera, comoda e affidabile. Eccellente adattabilità al viso grazie ai due elastici ed allo stringinaso con schiuma di tenuta.

Codice	Descrizione	Confezione
M9913	FFP1 senza valvola - vapori organici	20 pezzi
M9914	FFP1 con valvola - vapori organici	10 pezzi
M9915	FFP1 senza valvola - gas acidi	20 pezzi

SPECIFICI per polveri, fumi, nebbie e saldatura. Bordo di tenuta per una migliore aderenza al volto. **Elastici** regolabili a tensione costante che riducono la pressione sulla testa. **Valvola CPC** modello brevettato, a bassa resistenza respiratoria, posizionata centralmente riduce l'accumulo di calore rendendo più agevole la respirazione. **Resistenza respiratoria ridotta,** grazie alla forma della superficie filtrante più ampia.

Modello M9925 per fumi di saldatura. Uno strato di carbone attivo protegge dall'ozono prodotto durante operazioni di saldatura a MIG, TIG e ad arco. Ignifugo: un trattamento speciale della struttura esterna aumenta la resistenza al fuoco. Progettato per essere indossato sotto gli schermi per saldatura.

Codice	Descrizione	Confezione
M8825	FFP2D con valvola	5 pezzi
M8835/1	FFP3D con valvola misura S/M	5 pezzi
M8835/2	FFP3D con valvola misura M/L	5 pezzi
M9925	FFP2 con valvola per saldatura	10 pezzi

SPECIALI

SPECIFICI

3M™ Respiratori Serie 4000 senza manutenzione. Norma EN 405:2001

La serie 4000 è una gamma di respiratori dalla struttura integrale, concepiti per offrire una protezione efficace e confortevole da molti gas, vapori e combinazioni pericolose di polveri.
Manutenzione: non richiede nessun tipo di manutenzione e offre la massima sicurezza e semplicità.
Resistenza respiratoria molto ridotta grazie ai 2 grandi filtri.
Struttura leggera e ben bilanciata, a basso profilo per una migliore visione periferica.
Valvola parabolica a bassa resistenza che riduce l'accumulo del calore.
Facciale morbido in materiale ipoallergenico, con bordo di tenuta.
Bardatura molto comoda, con fibbia di chiusura molto pratica.
Confezione singola richiudibile.

Codice	Tipo	Rischio	Principali Applicazioni
M4251	FFA1P2D	Vapori Organici fino a 10 x TLV o 1000 ppm, considerando come limite il valore inferiore. Polveri fino a 10 x TLV	Vernice a spruzzo comune Uso di numerosi solventi (Xilene, MEK, Toluene ...) Uso di Resine, Vernici, Adesivi ...
M4255	FFA2P3D	Vapori Organici fino a 10 x TLV o 5000 ppm, considerando come limite il valore inferiore. Polveri fino a 50 x TLV	Vernice a spruzzo comune Uso di numerosi solventi (Xilene, MEK, Toluene ...) Uso di Resine, Vernici, Adesivi ...
M4277	FFABE1P3D	Vapori Organici, Inorganici e Gas Acidi fino a 10 x TLV o 1000 ppm, considerando come limite il valore inferiore. Polveri fino a 50 x TLV	Uso di numerosi solventi (Xilene, MEK, Toluene ...) Uso di Cloro, Candeggina, Acido Cloridrico, Biossido di Zolfo ...
M4279	FFABEK1P3D	Vapori Organici e Inorganici, Gas Acidi e Ammoniaca fino a 10 x TLV o 1000 ppm, considerando come limite il valore inferiore. Polveri fino a 50 x TLV	Uso di Ammoniaca, Metilammina, Cloro, Candeggina, Acido Cloridrico, Biossido di Zolfo, Solventi
M4400		Prefiltro di protezione per modelli M4251 e M4255	Prolunga la durata dei respiratori riducendo l'intasamento dei filtri durante le operazioni di verniciatura a spruzzo

Per ordinare vedere ultima pagina