

Facciali filtranti ECO. Norma EN 149

M10200



M10300



M10205



M10305



M10211



M10212



M10405



M15400



M15405



M20200



M20300



M20205



M20305



M20400



M1230



Doppia protezione ideata per sopportare condizioni di caldo ed umido. Strati esterni di polipropilene. Oratura sigillata evita piccole aperture negli angoli. La valvola (ove presente) aumenta il comfort e facilita l'espulsione dell'aria calda umida espirata. Cinghia in gomma sintetica senza lattice. Stringinaso in alluminio. Il doppio elastico e la flangia nasale con schiuma di tenuta, assicurano per un'ottima adattabilità ad ogni tipo di volto. Abbinabili con altri D.P.I. (occhiali, cuffie, ecc). Estremamente leggeri, non necessitano di manutenzione.

Facciali filtranti FFP1 Contro polveri fini non tossiche ed aerosol a base acquosa fino a 4 x TLV. **Protezione da:** polveri e aerosol contenenti calcio carbonato, ceramica, cemento, cellulosa, zolfo, cotone, farina, carbone, metalli ferrosi, petroli vegetali, legno morbido, ecc. **Utilizzo:** industria del legno, edilizia, tessile, metallurgia, mineraria, lavorazione marmo, vetreria, meccanica, lavorazione del gesso, carpenteria leggera.

Facciali filtranti FFP2 Contro polveri fini tossiche, nebbie ed aerosol a base acquosa fino a 12 x TLV. **Protezione da:** polveri e aerosol contenenti calcio carbonato, ceramica, cemento, cellulosa, zolfo, cotone, farina, carbone, metalli ferrosi, legno duro, fibre di vetro, petroli, plastica, quarzo, rame, alluminio, ecc. **Utilizzo:** industria chimica, metalmeccanica, edilizia, fonderie, laboratori, saldature, nebulizzazione oli, fibra di vetro, ospedali.

Facciali filtranti FFP3 Contro polveri fini tossiche, nebbie ed aerosol a base acquosa fino a 50 x TLV. **Protezione da:** polveri e aerosol contenenti calcio carbonato, caolino, cemento, cellulosa, cotone, carbonio, metallo ferroso, oli vegetali, legno, quarzo, amianto, manganese, stricnina, ecc. **Utilizzo:** industria chimica, taglio e lavorazione metalli, industria ferro e acciaio, maneggio fibre d'amianto, rifiuti tossici, metalli pesanti, farmaceutica.

Facciali filtranti FFP3D

Prova opzionale della norma EN 149:2001 per la verifica della resistenza all'intasamento. I facciali che superano questo test garantiscono una efficienza filtrante maggiore rispetto a quelli standard e favoriscono una migliore respirazione riducendo l'affaticamento dell'utilizzatore.

FACCIALI FILTRANTI ECO A CONCHIGLIA

FFP1 **M10200** senza valvola. **M10205** con valvola.

FFP1 OV **M10211** con valvola. Dotata di carboni attivi per la protezione aggiuntiva contro i vapori organici al di sotto del TLV. FFP1 OV.

FFP2 **M10300** senza valvola. **M10305** con valvola.

FFP2 OV **M10212** con valvola. Dotata di carboni attivi per la protezione aggiuntiva contro i vapori organici al di sotto del TLV. FFP2 OV

FFP3 **M10405** con valvola.

FFP3D **M15400** senza valvola. **M15405** con valvola.

Codice	Descrizione	Protezione	Confezione
M10200	Senza valvola	FFP1	20 pezzi
M10205	Con valvola	FFP1	10 pezzi
M10211	Con valvola	FFP1 OV	10 pezzi
M10300	Senza valvola	FFP2	20 pezzi
M10305	Con valvola	FFP2	10 pezzi
M10212	Con valvola	FFP2 OV	10 pezzi
M10405	Con valvola	FFP3	5 pezzi
M15400	Senza valvola	FFP3D	10 pezzi
M15405	Con valvola	FFP3D	10 pezzi

FACCIALI FILTRANTI ECO PIEGHEVOLI ORIZZONTALMENTE

FFP1 **M20200** senza valvola. **M20205** con valvola.

FFP2 **M20300** senza valvola. **M20305** con valvola.

FFP3 **M20400** con valvola.

Imbustati singolarmente per una totale garanzia di igiene.

Codice	Descrizione	Protezione	Confezione
M20200	Senza valvola	FFP1	20 pezzi
M20205	Con valvola	FFP1	10 pezzi
M20300	Senza valvola	FFP2	20 pezzi
M20305	Con valvola	FFP2	10 pezzi
M20400	Con valvola	FFP3	10 pezzi

MASCHERINA igienica

M1230 Stringinaso regolabile. Elastico a tensione uniforme. **Utilizzo:** industria alimentare, elettronica, ovunque necessiti la protezione del prodotto. **Non è un D.P.I.**

Codice	Descrizione	Confezione
M1230	Mascherina igienica	50 pezzi