

Guanti MORAN

NEW



**GUANTI MORAN - EN 659 - EN388 (4.2.3.4) - EN407 (4.2.4.2).**

D.P.I. di III Categoria di rischio.

Guanti professionali per Vigili del Fuoco, a 5 dita con esterno in pelle fiore trattata al cromo, spessore 1,1 - 1,2 mm, idrorepellente, impermeabile, siliconata e ignifugata. Rivestimento interno reso isolante e

confortevole grazie ad un doppio strato **Kevlar**®/cotone. Cuciture realizzate in filo di **Kevlar**®. **Interfodera impermeabile e traspirante "Sympatex"**® che garantisce una migliore tenuta all'acqua e quindi un comfort maggiore per gli operatori. Colore beige. Taglie fornibili per entrambe i modelli: 9 - 10.

Disponibile in due versioni:

**1 GK115BG** con polsino elastico tubolare in **Kevlar**® lunghezza 7 cm.

**2 GK116BG** con manicotto di sicurezza in pelle lunghezza 15 cm.

Codice	Taglie
<b>GK115BG</b>	9÷10
<b>GK116BG</b>	9÷10

NEW



**3 GUANTI PER VVF - EN 659 EN388 (3.2.2.2) - EN407 (4.1.3.1).**

D.P.I. di III Categoria di rischio.

Guanto specifico per la protezione dei Vigili del Fuoco e delle squadre antincendio. Fiore di bovino idrorepellente spessore 1,1-1,3 mm, inserto antitaglio in **Kevlar**®, manichetta di protezione in crosta bovina, sistema di fissaggio con velcro. **Lunghezza 350 mm.**

**Taglie:** 9 - 10 - 11.

Codice	Taglie
<b>GK120</b>	9÷11



**4 GUANTI "CRUSADER FLEX"**  
III categoria di rischio.

Fodera in materiale speciale non tessuto. Rivestimento di NBR. Altissima resistenza al calore. Ottima destrezza/agilità, presa sicura asciutta ed oleosa. Lunghezza: 24 cm.

Codice	Taglie
<b>GU42445</b>	9÷10

**5 GUANTI in Kevlar®**  
III categoria di rischio.

Protezione meccanica e calore. Guanto maglia di **Kevlar**®, foderato internamente in cotone. Certificazione antitaglio e anticalore. Lunghezza: 28 cm.

Codice	Taglie
<b>GK11</b>	8 e 10



**6 GUANTI DIELETRICI**  
III categoria di rischio.

Protezione elettrica. Realizzati in lattice naturale, trattati per ottenere caratteristiche dielettriche. Collaudati singolarmente. (CE) in classe 3 EN 60903: collaudo a 30.000 Volts.

Codice	Taglie
<b>GD06</b>	10



**7 GUANTI "SOLVEX" PREMIUM"**  
III categoria di rischio.

Rivestimento in nuova formulazione nitrilica. Interno felpato. Guanto ad alte prestazioni per maneggio di prodotti chimici rischiosi. Impareggiabile resistenza all'abrasione, alla perforazione ed alla trazione. Massima sensibilità. Presa sempre ottimale. Lunghezza: 38 cm. Spessore 0,425 mm.

Codice	Taglie
<b>GU37900</b>	7÷10