

1 LB153 LANCIA "PARIGI" - UNI-EN 671/2

In resina poliammidica e lega di alluminio con guarnizioni in gomma sintetica. Impugnatura ergonomica. Resistente agli urti, alla nebbia salina ed agli agenti aggressivi. Getto frazionato a gocce micronizzate, regolabile. Elevato assorbimento del calore.

2 LB155 LANCIA "MEXICO" - UNI-EN 671/2

Lancia a più effetti con intercettazione del getto, in resina ABS antiurto.

3 - 6 LANCE "PROMETEO" - UNI-EN 671/2

Robuste e pratiche, con dispositivo a leva, per l'uso di un solo operatore.

Caratteristiche: ugello e cono in ABS dispositivo di regolazione, sfera, leva in alluminio ed attacco di base in alluminio.

Codice	Lancia	UNI	Caratteristiche	Norma
1 LB153	Parigi	45	Con velo	EN671/2
2 LB155	Mexico	45	Senza velo	EN671/2
3 LB70	Prometeo	70	Senza velo	EN671/2
4 LB45	Prometeo	45	Senza velo	EN671/2
5 LB170	Prometeo	70	Con velo	EN671/2
6 LB145	Prometeo	45	Con velo	EN671/2



MANICHETTE ANTINCENDIO "ROLLER" UNI 9487-UNI EN671/2-UNI EN 14540

Realizzate in nylon gommato con sottostrato impermeabilizzato. Raccordate a norme V.V.F. e U.S.L. con la norma UNI 671/2 (paragrafo 5.4-2) "Serraggio uniforme al suo perimetro". Appiattibili: diametro finale (UNI 45) non superiore a 52 mm (paragrafo 5.2), lunghezza massima m 20 (paragrafo 5.3).

Lunghezza m	UNI	Bianca	Rossa
10	45	MN45/10	MNR45/10
15	45	MN45/15	MNR45/15
20	45	MN45/20	MNR45/20
10	70	MN70/10	MNR70/10
15	70	MN70/15	MNR70/15
20	70	MN70/20	MNR70/20



DIVISORI

7 Semplice a due vie in ottone

Codice	DN	dn
DV 101	45	45
DV 103	70	45
DV 105	70	70
DV 107	100	70

8 Con saracinesche a due vie in ottone

Codice	DN	dn
DV 111	45	45
DV 112	70	45
DV 113	70	70
DV 114	100	70



9 Semplice a tre vie in ottone

Codice	DN	dn
DV 120	70	45
DV 121	125	70

10 Con saracinesche a tre vie in ottone

Codice	DN	dn
DV 125	70	45
DV 126	125	70

RIDUZIONI

11 Riduzione fissa maschio-femmina in ottone.

Codice	Misure
RD100	M45 x F70
RD101	M70 x F45

12 Riduzione fissa maschio-maschio in ottone.

Codice	Misure
RD105	M45 x M45
RD106	M70 x M45
RD107	M70 x M70

13 Riduzione fissa femmina-femmina in ottone.

Codice	Misure
RD110	F70 x F45



CHIAVI DI MANOVRA

14 CH15 "ERGO" universale in acciaio e ghisa, per sollevamento chiusini e apertura idranti sottosuolo. Tipo unificato.

15 CH50 "RODI" universale per idranti soprasuolo. Tipo unificato.

16 CH45 "SUSY" per apertura e chiusura raccordi manichette UNI 45 o 70.

Codice	L	A	B
CH15	730	500	-
CH50	400	41	26,5
CH45	280	-	-

