

Armadi di stoccaggio prodotti liquidi e solidi infiammabili Conformi alla norma UNI EN 14470 - 1 - Certificati TÜV CE



AR53006.01



AR59012.01

Testati al fuoco secondo EN 1363-1:2001. Costruiti completamente in acciaio decappato, spessore 10/10 con verniciatura a polveri epossidiche antiacido. Coibentazione ignifuga con pannellatura interna in materiale resistente ai prodotti corrosivi. Guarnizioni termoespandente 8+6 (DIN 4102). Guarnizione supplementare antipolvere. Ripiani a vaschetta e vasca di fondo. Sistema di ventilazione interno non forzato. completo di due valvole di sicurezza certificate a chiusura automatica ad una temperatura ambiente di 70 ± 10 °C. Sistema di chiusura di sicurezza brevettato 'Ignis-lock' che mantiene chiuse le porte in caso di incendio. Zoccolo pallettizzato.

Assicurazione RC prodotti per tutta la vita dell'armadio.



AR59512.03

AR53004.01

TYPE 90 - RESISTENZA AL FUOCO 90 MINUTI



Codice	Porte	Dimensioni mm L x P x H		Ripiani	Peso kg	Zoccolo pallettizzato
		esterne	interne			
AR59006.01	1	680 x 650 x 1985	515 x 445 x 1685	3	350	SI
AR59012.01	2	1180 x 650 x 1985	1020 x 445 x 1685	3	490	SI
AR59506.01	1	595 x 510 x 600	430 x 395 x 445	1	140	NO
AR59512.03	2 cassettoni	1100 x 510 x 600	935 x 395 x 445	-	220	NO

TYPE 30 - RESISTENZA AL FUOCO 30 MINUTI



Codice	Porte	Dimensioni mm L x P x H		Ripiani	Peso kg	Zoccolo pallettizzato
		esterne	interne			
AR53004.01	1	400 x 400 x 445	300 x 300 x 330	-	35	-
AR53006.01	1	680 x 650 x 1985	515 x 512 x 1685	3	281	SI
AR53012.01	2	1180 x 650 x 1985	1020 x 512 x 1685	3	394	SI

Gli armadi illustrati in queste pagine sono solo una parte dei modelli che costituiscono la nostra gamma. Per qualsiasi necessità particolare contattate il nostro servizio commerciale.

Armadi metallici



AR10

Robusti, conformabili a qualsiasi superficie, eleganti, economici, resistenti agli agenti atmosferici. Costruiti in lamiera di acciaio di prima qualità con superfici passivate e verniciate epossidicamente, colore giallo. Completati di ripiani traforati per la raccolta di eventuali liquidi accidentalmente versati tramite vaschetta posta sul fondo. Feritoie ampie ricavate su entrambi i lati, dotate di rete metallica per evitare l'ingresso di elementi infiammabili assicurando nel contempo aerazione interna. Chiusura centrale con aste verticali e serratura, messa a terra e segnaletica secondo le norme di prevenzione.

Codice	Descrizione	Dimensioni esterne L x P x H mm	Ripiani
AR10	Armadio 2 porte	1000 x 550 x 1000	2
AR20	Armadio 2 porte	1000 x 550 x 2000	3
AR30	Armadio 2 porte	1650 x 550 x 2000	3